



## LED SIVAÜSTÜ SPOTLAR LED SURFACE MOUNTED DOWNLIGHT

### RLP/C 15W

Bu zarif yüzeye monte spot armatürler, modern krom kaplamalı reflektörle yüksek verimlilik sunarak çeşitli uygulamalar için sofistike aydınlatma sağlar. Reflektör kontrollü ışık dağılımı sağlayarak keskin ve şık bir aydınlatma efekti yaratır. Dairesel tasarımları sayesinde hem konut hem de ticari mekanlara uygundur. Uzun süreli performans için tasarlanan bu ürünler, enerji verimliliğini birinci sınıf bir estetikle birleştiriyor. Her mekana şıklık katmak için ideal olan bu spot armatürler, işlevselliği eskimeyen tasarımla birleştiriyor.

These elegant surface-mounted spot fixtures offer high efficiency with a modern chrome-finished reflector, providing sophisticated lighting for various applications. The reflector ensures controlled light distribution, creating a sharp and stylish lighting effect. Thanks to their circular design, they are suitable for both residential and commercial spaces. Engineered for long-lasting performance, they combine energy efficiency with a premium aesthetic. Ideal for adding a touch of elegance to any space, these spot fixtures blend functionality with timeless design.

#### Genel Bilgiler / General Information

İşık kaynağı rengi / Light Source Color	3000K - 4000K - 5000K - 6500K
Değiştirilebilir ışık kaynağı / Light source replaceable	Hayır / No
Sürücü birimi sayısı / Number of driver units	1 Sürücü / 1 Driver
Sürücü	-
Kontrol Arabirimi / Control Interface	-
Sürücü Dahili / Driver included	Evet / Yes
Optik tip / Optic type	COB Led
Armatür ışık açısı / Beam Angle	36°
Koruma sınıfı IEC / Protection class IEC	Güvenlik Sınıfı I / Safety Class I
CE	Evet / Yes
ENEC	Hayır / No

TSE	Hayır / No
Garanti süresi / Warranty Period	5 Yıl / 5 Years
EU RoHS ile uyumludur / EU ROHS Compatible	Evet / Yes
<b>Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler / Operation and Electrical Information</b>	
Giriş Voltajı / Input Voltage	220-240V
Giriş Frekansı / Input Frequency	50-60 Hz.
Giriş Akımı / Input Current	0.212 A
Kalkış Akımı / Inrush Current	8 A
Ani akım süresi / Inrush Time	80 µs
Güç Faktörü (Min) / Power Factor(min)	0.95 λ
EMG & KIT	Opsiyonel

### Kontroller ve Dimming / Controls and Dimming

Dim Edilebilir / Dimmable	Hayır / No
---------------------------	------------

### Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza / Mechanical and Housing

Muhafaza Malzemesi / Housing Material	Alüminyum
Reflektör malzemesi / Reflector Material	Alüminyum
Optik sistem malzemesi / Optic Material	Reflector
Optik kapak/lens malzemesi - Optical/Lens Cover	Reflector
Optik kapak/lens kaplaması - Optical/Lens Cover	Akrilik
Renk / Color	Siyah & Beyaz / Black & White

### Zaman İçindeki Performansı / Over Time Performance (IEC Uyumlu)

50000 saatte kontrol tertibatı arıza oranı / Control gear failure rate at 50000 h	-----5%
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte lümen bakım / Lumen maintenance at 50000 h	-----L80

### Uygulama Koşulları / Application Conditions

Ortam sıcaklığı aralığı / Ambient Temperature range	-40°C...+80°C
Performans ortam sıcaklığı / Performance Ambient temperature Tq	+35°C
Maksimum dim seviyesi / Max Dim Level	-

### Onay ve Uygulama / Approval and Application

Koruma Sınıfı / Ingress Protection	IP20
Mekanik darbe dayanımı / Mechanical Impact P.	-

### Başlangıç Performansı / Initial Performance (IEC Uyumlu) 15°

Işık Akısı (4000K ile Yapıldı) / Luminous Flux	1530 lm
Işık akısı toleransı / Luminous Flux Tolerance	+/- %10
Armatür Verimi / Luminaire Efficacy	102 lm/W
Renk Sıcaklığı / Color Temperature	3000K - 4000K - 5000K - 6500K
Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	>80
Sistem Gücü / System Power	15W - 15°
Güç tüketimi toleransı / Power Consumption Tolerance	+/- %10

### Ürün Verileri / Product Data

Sipariş ürün adı / Order Product Name	RLP/C 15W
Paket Başına Miktar /Quantity per Pack	
Büyük kutu başına paket sayısı/ Packs per Outer Box	
Net Ağırlık (Parça Başı) / Net Weight (Piece)	0.90 kg

### Başlangıç Performansı / Initial Performance (IEC Uyumlu) 36°

Işık Akısı (4000K ile Yapıldı) / Luminous Flux	1510 lm
Işık akısı toleransı / Luminous Flux Tolerance	+/- %10
Armatür Verimi / Luminaire Efficacy	100,67 lm/W
Renk Sıcaklığı / Color Temperature	3000K - 4000K - 5000K - 6500K
Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	>80
Sistem Gücü / System Power	15W - 36°
Güç tüketimi toleransı / Power Consumption Tolerance	+/- %10

### Başlangıç Performansı / Initial Performance (IEC Uyumlu) 55°

Işık Akısı (4000K ile Yapıldı) / Luminous Flux	1500 lm
Işık akısı toleransı / Luminous Flux Tolerance	+/- %10
Armatür Verimi / Luminaire Efficacy	99,91 lm/W
Renk Sıcaklığı / Color Temperature	3000K - 4000K - 5000K - 6500K
Renksel Geriverim İndeksi / Color Rendering Index	>80
Sistem Gücü / System Power	15W - 55°
Güç tüketimi toleransı / Power Consumption Tolerance	+/- %10

### Armatür Boyutu / Dimension

