



Downlight

SMG-L


IP20



SMG-L armatürler özel kasnak yapısı ile tavan ile mükemmel bir uyum sağlamakta ve uygulandığı alanlarda estetik duruşuyla tavanlarda hoş bir duruş sergiler. Armatürlerin yönlendirilebilir olması tavan konumlandırılmalarında esneklik sağlamaktadır. Kullanılan yüksek verimli Led tipleri ve güç seçenekleri sayesinde istenilen aydınlatma seviyeleri rahatlıkla sağlanabilir.




Ø 201 mm




Ø 201 mm

147 mm

Dar Açı



Geniş Açı



Kod	SMG-L		
LED Tipi	Yüksek Verimli COB LED		
LED Gücü	13 W	27 W	36 W
Işık Akısı	1.280 lm	2.500 lm	3.300 lm
Renk Sıcaklığı	3000 - 4000 - 5000 K		
Voltaj	220V - 50Hz		
Gövde	Alüminyum enjeksiyon gövdeli, kasnağı 80 mikron kalınlığında boyalıdır.		
Soğutucu	Alüminyum ekstrüzyon		
Cam	3mm kalınlığında temperli cam		
Renk	Beyaz, gri ve siyah		
Kutu Boyutu	21x23x19 cm		
Ağırlık	1.470 gr		