



## Rotasyonel Projektör

## RTL

## IP65



RTL 24

RTL rotasyonel projektörler; sütunların ve duvar yüzeylerinin aydınlatmasında 10° den 60° ye kadar ışık verebilecek optik yapıda üretilmektedir. Beyaz, kırmızı, yeşil, mavi ve RGB renkte Ledler kullanılabilir. Litpa'nın özel olarak ürettiği DMX sistemi ile bir çok armatürü tek bir noktadan açıp kapatabilmek, dim edebilmek, farklı senaryoları yönetebilmek mümkün olmaktadır.

Projektörler, farklı güç seçenekleri ile verimliliği en üst seviyeye çıkartmaktadır. Armatürü odaklama yapılacak alana yönlendirmek için düşük açılarda kademeli olarak hareket edebilen montaj ayakları tasarlanmıştır. Alüminyum gövdesi dış ortam koşullarının yarattığı korozif etkiye dayanıklı olacak şekilde boyanmıştır.



RTL 18

RTL 12

RTL 9




Louvre 1

Louvre 2




DMX Kontrol Ünitesi

RTL 9 - 12



RTL 18 - 24



Kod	RTL 9	RTL 12	RTL 18	RTL 24	
LED	Yüksek Verimli Mid-Power LED				
Sistem Gücü	12W	15W	22 W	28 W	40 W
Işık Akısı - Lens Açısı	1145lm-30°	1420 lm-30°	2300 lm-15°	3300 lm-15°	4290 lm-15°
Renk Sıcaklığı	3000-4000-5000K, R-G-B-Amber, RGB				
Voltaj	220V - 50Hz				
Gövde	Alüminyum enjeksiyon üzeri elektrostatik toz boyalı				
Soğutucu	Soğutucu kanatlar üzerinden				
Optik	Lens Açıları: 8° - 10° - 12° - 15° - 25° - 30° - 45° - 60° 12x48° Oval, 10x65° Oval				
Difüzör	Darbelere dayanıklı temperli cam				
Çerçeve	Alüminyum enjeksiyon				
Renk	Gri				
Aksesuar	Standart kablo veya IP68 konnektör				
Kutu Boyutu	25x19x17cm		28x23x17cm		
Ağırlık	2.500 gr	2.600 gr	3.100 gr	3.200 gr	

